

Naručilac: Opština Kotor
 Broj: 0409-426/21-3666
 Datum, 25.03.2021.godine

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19) i Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 61/20, 65/20, 71/20, 74/20, 102/20), Opština Kotor objavljuje

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
 ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE**

I Podaci o naručiocu

| | |
|----------------------------------|--|
| Naručilac: Opština Kotor | Lice/a za davanje informacija: Dragana Kaščelan, službenica za javne nabavke |
| Adresa: Stari grad 317 | Poštanski broj: 85330 |
| Sjedište: Kotor | PIB: 02012936 |
| Telefon: 032/322-277 | Faks: 032/322-277 |
| E-mail javne.nabavke@kotor.me | adresa: Internet stranica: www.kotor.me |

II Predmet nabavke:

robe

III Opis predmeta nabavke:

vatrogasna crijeva, naprtnjače i ostala vatrogasna armatura
 44482100-3 (vatrogasna crijeva)

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a 7.438,00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

| RB | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
|----|--|--|----------------|----------|
|----|--|--|----------------|----------|

| | | | | |
|----|---|--|------|----|
| 1. | <u>Vatrogasno crijevo ø25mm sa kovanim spojnicama</u> | <p>Spoljašnjost crijeva mora biti izrađena od poliestarskog prediva izuzetne jačine i fleksibilnosti, dok unutrašnjost mora biti obložena visokokvalitenom EPDM gumenom oblogom Vatrogasno crijevo mora zadovoljiti standarde DIN 14811 i DIN 14301.</p> <p>Radni pritisak : 16 bari Ispitni pritisak : 24 bara Pritisak pucanja : 50 bari</p> <p>Ukupna debljina vatrogasnog crijeva : minimum 2,40mm Spoljašnjost crijeva (tekstilni mat.) : min.1,40 mm Unutrašnjost crijeva (gumena obloga) : min. 1,00mm</p> <p>Ukupna težina vatrogasnog crijeva : 150g/m ± 10 g/m Spoljašnjost crijeva (tekstilni mat.) : 75 g/m ± 10 g/m Unutrašnjost crijeva (gumena obloga) : 75 g/m ± 10 g/m</p> | kom. | 20 |
| 2. | <u>Vatrogasno crijevo ø52mm sa kovanim spojnicama</u> | <p>Spoljašnjost crijeva mora biti izrađena od poliestarskog prediva izuzetne jačine i fleksibilnosti, dok unutrašnjost mora biti obložena visokokvalitenom EPDM gumenom oblogom Vatrogasno crijevo mora zadovoljiti standarde DIN 14811 i DIN 14302.</p> <p>Radni pritisak : 16 bari Ispitni pritisak : 24 bara Pritisak pucanja : 50 bari</p> <p>Ukupna debljina vatrogasnog crijeva : minimum 2,40 mm Spoljašnjost crijeva (tekstilni mat.) : min.1,40 mm Unutrašnjost crijeva (gumena obloga) : min. 1,00mm</p> <p>Ukupna težina vatrogasnog crijeva : 310g/m ± 20 g/m Spoljašnjost crijeva (tekstilni mat.) : 150 g/m ± 10 g/m Unutrašnjost crijeva (gumena obloga) : 160 g/m ± 10 g/m</p> | kom. | 40 |

| | | | | |
|----|---|---|------|----|
| 3. | <u>Vatrogasno crijevo Ø75mm sa kovanim spojnicama</u> | <p>Spoljašnjost crijeva mora biti izrađena od poliestarskog prediva izuzetne jačine i fleksibilnosti, dok unutrašnjost mora biti obložena visokokvalitenom EPDM gumenom oblogom Vatrogasno crijevo mora zadovoljiti standarde DIN 14811 i DIN 14303.</p> <p>Radni pritisak : 16 bari Ispitni pritisak : 24 bara Pritisak pucanja : 50 bari</p> <p>Ukupna debljina vatrogasnog crijeva : minimum 2,7 mm Spoljašnjost crijeva (tekstilni mat.) : min. 1,85mm Unutrašnjost crijeva (gumena obloga) : min.0,85mm</p> <p>Ukupna težina vatrogasnog crijeva : 500g/m ± 20 g/m Spoljašnjost crijeva (tekstilni mat.) : 300 g/m ± 10 g/m Unutrašnjost crijeva (gumena obloga) : 200 g/m ± 10 g/m</p> | kom. | 15 |
| 4. | <u>Prelazna spojka Ø52/75</u> | Prelazna spojka Ø75/52mm mora biti usklađena sa DIN 14342 | kom. | 4 |
| 5. | <u>Prelazna spojka Ø25/52</u> | Prelazna spojka Ø52/25mm mora biti usklađena sa DIN 14341 | kom. | 3 |
| 6. | <u>Univerzalni alat</u> | Alat se sastoji od tri individualna dijela koji spajanjem pravi cjelinu. „Glava“ i „kandža“ moraju biti izrađeni od čelika i termički obrađeni radi postizanja maksimalne čvrstoće, a zatim trajno postavljeni na šipku prečnika 2-3 cm. Šipka mora imati protivklizne ručke sa žljebovima, kako bi se eliminisalo klizanje alata. Alat na jednom kraju mora imati „kandžu“ koja je blago zakrivljena i dizajnirana tako da se može lako koristiti za otvaranje i zatvaranje raznih ventila, kao i za obijanje katanaca, vađenje eksera i slično. Na drugom kraju se nalazi „glava“ koja se mora sastojati od šiljka koji je blago zakrivljen i kljuna za razbijanje vrata ili prozora prilikom intervencija. Dužina alata 76 cm ± 5 cm | kom. | 2 |
| 7. | <u>Naprtnjače za gašenje požara na otvorenom</u> | Naprtnjača mora biti trodimenzionalno konstruisana tako da voda ispunjava prostor unutar naprtnjače i ne pritiska leđa, ergonomski oblikovana na način da korisniku prilikom nošenja obezbijedi što lakše nošenje i korišćenje. Vreća mora biti izrađena od dvoslojnog materijala, koji omogućava izolovanje korisnika od uticaja temperature vode u vreći. Na | kom. | 16 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>vreći mora biti postavljen veliki džep pogodan za nošenje ličnih stvari. Ručna pumpa (mlaznica) mora imati mogućnost kačenja na vreći naprtnjače. Kaiševi za nošenje naprtnjače moraju biti od ojačanog materijala koji se neće deformisati, zbog ublažavanja pritiska pune naprtnjače na leđima – ramenom pojasu korisnika, bez mogućnosti oštećenja usled dugotrajnog kvašenja vodom. Poprečni remen moraju biti postavljeni u srednjem i donjem delu vreće, u cilju sprečavanja nekontrolisanog pomjeranja na leđima korisnika, koji se ne deformiše i oštećuje usljed dugotrajnog kvašenja vodom. Ručka za nošenje naprtnjače mora biti fiksirana na gornjoj strani tijela vreće. Ručna pumpa treba biti klipna, sa radom u dva hoda i dodatkom za pjenu.</p> <p>Tehničke karakteristike :</p> <p>Dimenzije : maksimalno do 480x700x150mm Težina : maksimalno 2,5 kg (prazna) Zapremina rezervoara 25 litara Protok : max. 4 lit/m</p> <p>Daljina prskanja : minimum 8 m (pun mlaz) minimum 4 m (raspršen mlaz)</p> <p>Crijevo od gume dužine 1–1,5 metara</p> <p>Materijal izrade : unutrašnji sloj : PES presvučen PVC-om (dvostrano) spoljašnji sloj : PES presvučen PVC-om (jednostrano; sa unutrašnje strane) Pumpa sa dvostrukim djelovanjem, mora biti izrađena u cjelosti od metala, sa mlaznicom koja ima dodatak za pjenu i ručkom koji može biti od drugog materijala. Mogućnost regulacije. Rukohvat mora biti zakrenut za 90 stepeni u odnosu na tijelo pumpe. Pogodna za gašenje vodom i pjenom. Otvor za punjenje prečnika Ø 100 mm ± 5mm, poklopac sa zaptivkom, vezan za vreću</p> | | |
|--|--|--|--|

Ponuđači su dužni da za stavke 1, 2 i 3 iz tehničke specifikacije dostave Deklaraciju proizvođača kojim se potvrđuju traženi standardi, kao i Izvještaj nezavisne akreditovane laboratorije kojim se potvrđuju traženi parametri za vatrogasna crijeva.

Ponuđači su dužni da za stavku 7 iz tehničke specifikacije dostave Izvod iz kataloga/ tehnički list proizvoda za naprtnjaču za gašenje požara, kao i ovlaštenje/autorizaciju proizvođača opreme za prodaju i servis opreme u garantnom roku na teritoriji Crne Gore.

Mjesto izvršenja ugovora: Prostorije Službe zaštite i spašavanja, na adresi Škaljari 228, Kotor.

Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.

VI Način plaćanja

Virmanski, u roku od 30 dana od dana uredno ispostavljane fakture.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok izvršenja ugovora je 7 dana od dana zaključivanja ugovora.

VIII Kriterijum za vrednovanje ponude:

najniža ponuđena cijena broj bodova

Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalni broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, prema formuli:

Broj bodova= (najniža ponuđena cijena/ponuđena cijena) x 100

IX Način i rok dostavljanja ponuda

Ponude se mogu predati preko ESJN-a zaključno sa danom 01.04.2021.godine do 11:00 sati.

Ponude će se otvoriti dana 01.04.2021.godine u 11:30 sati.

Otvaranje ponuda nije javno, u skladu sa članom 8 stav 3 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj: 61/20, 65/20, 71/20, 074/20 i 102/20).

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke donijeće se u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

Shodno članu 12 stavu 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Sl. list CG", br. 61/20, 65/20, 71/20, 74/20, 102/20) na obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke nije dopuštena žalba.

XI Drugi uslovi i informacije¹

A.Obavezni uslovi

¹ U ovom dijelu naručilac može predvidjeti dostavljanje garancije ponude ili drugog sredstva finansijskog obezbjeđenja, uslove za učestvovanje u jednostavnoj nabavci, obrazloženje razloga hitnosti, rok za dostavljanje zahjeva za pojašnjenje.

U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:

- 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropkog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;
- 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:

- 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište,
- 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

B.Uslovi sposobnosti privrednog subjekta

Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti:

- za obavljanje djelatnosti.

B.1.Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat treba da:

- je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište,

Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti

Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem:

- dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;

Ispunjenost uslova navedenih u zahtjevu za dostavljanje ponuda i nepostojanje sukoba interesa, ponuđač potvrđuje potpisanom i ovjerenom Izjavom na Obrascu 2, koju je dužan da dostavi u ponudi, a koja čini sastavni dio predmetnog zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Ponuda se sačinjava u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke, bez uračunavanja PDV-a.

Ponuđač može da dostavi samo jednu ponudu.

Ponuda ne može biti alternativna.

Ponuđena cijena iskazuje se brojkama u eurima.

Ponuđena cijena izražava se za cjelokupni predmet nabavke u skladu sa tehničkom specifikacijom.

U cijenu se uračunavaju svi troškovi i popusti za cjelokupan predmet nabavke u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke.

Ponuda se sačinjava na crnogorskom jeziku ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

Ponuđač koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu je u obavezi da u roku od 8 (*osam*) dana od dana prijema Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke, Naručiocu dostavi original ili ovjerene kopije dokaza za učešće u predmetnom postupku jednostavne nabavke.

Ako ponuđač, u ostavljenom roku, ne dostavi original ili ovjerene kopije dokaza predviđenih zahtjevom, smatraće se da je odustao od ponude i naručilac je dužan da pozove sljedećeg ponuđača, koji je podnio najpovoljniju ponudu, da dostavi original ili ovjerene kopije dokaza predviđenih zahtjevom ili da poništi postupak.

Službenik za javne nabavke

Dragana Kaščelan

M.P.

Ovlašćeno lice naručioca
predsjednik opštine Kotor

Vladimir V. Jokić

Obrazac 2

Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj ____) _____ (ponuđač) _____ dostavlja

IZJAVU

Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj: _____ od _____ za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke) procijenjene vrijednosti _____ EUR-a.

U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa ličima navedenim u Zahjevu.

Ovlašćeno lice (ime i prezime), (svojeručni potpis) ²

M.P.

²Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN

IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Opština Kotor

Broj: 0409-426/21-3667

Mjesto i datum: Kotor, 25.03.2021.godine

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19),

Izjavljujem

da u postupku nabavke vatrogasnih crijeva, naprtnjača i ostale vatrogasne armature, redni broj 1 iz Izmjene br. 2 Plana javnih nabavki Opštine Kotor za 2021.godinu, br. 01-426/20-3273 od 16.03.2021.godine, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku jednostavne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Vladimir V. Jokić
s.r.

Službenik za javne nabavke Dragana Kaščelan
s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Maksim Mandić
s.r.